

## Anleitung für die Nassverklebung unserer Aufkleber



Sie benötigen folgende Materialien:

- einen Kunststoffraker
- einen Zollstock oder ein Maßband
- ein paar kurze Stücke Kreppband
- ein Cutter oder eine Schere
- einen guten Glasreiniger und einen fusselfreien Lappen
- eine Sprühflasche mit klarem Wasser und einem Schuss Spülmittel

1. Die zu beklebende Oberfläche gründlich mit Glasreiniger und Lappen reinigen, so dass sie schmutz-, staub- und fettfrei ist.
2. In der Regel bekommen Sie unsere Aufkleber schon verarbeitungsbereit auf Übertragungspapier, sollten Sie trotzdem störende Ränder oder Ecken finden, können Sie sie mit Cutter oder Schere beseitigen.
3. Unmittelbar vor dem Verkleben drücken Sie das Übertragungspapier nochmal an die Klebefolie, indem Sie mit dem Kunststoffraker fest in alle Richtungen darüberfahren.
4. Je nach Größe, das Folienpaket auf eine ebene Fläche legen und die Trägerfolie komplett entfernen.
5. Mit dem Wasser - Spülmittel - Gemisch die zu beklebende Oberfläche großflächig und gleichmäßig einsprühen.
6. Das Übertragungspapier können Sie dann mit der Klebefolie auf die zu beklebende Oberfläche setzen und in die richtige Position schieben.
7. Ist die endgültige Position gefunden, fangen Sie an, das Papier von der Mitte aus mit dem Raker anzudrücken, gleichzeitig wird der Wasserfilm von innen nach außen geschoben.
8. Im letzten Schritt die Übertragungsfolie im spitzen Winkel und gleichmäßig langsam abziehen. Wir empfehlen bei Schriften und Buchstaben von links an zu ziehen, bei dünnen und filigranen Motiven möglichst über eine lange Seite zu ziehen.  
TIPP: Je länger Sie mit dem Abziehen des Übertragungspapiers warten, umso mehr Wasser kann es aufsaugen und umso einfacher lässt es sich abziehen.

### Hinweis:

Die Klebekraft unserer Folien ist von Beginn an sehr hoch, allerdings erreicht die Verklebung je nach Temperatur erst nach ca. 48 Stunden Ihre endgültige Festigkeit.

- Generell ist eine Verklebung bei Temperaturen unter 10°C nicht zu empfehlen!
- Ein optimales Ergebnis erzielen Sie bei Temperaturen von 15° - 20°C!